

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7			RevivA Berijdbaar gazon				
700010	510299		Aanbrengen funderingssubstraat. Situering: ## Betreft: leveren en aanbrengen substraat in fundering berijdbaar gazon Laagdikte 0,30 m	m2	1,00 V		
			Aanvullen met RevivA Funderingssubstraat volgens artikel 51.06.06 (deel 3 van dit bestek) Op een ondergrond, die is voorberekt volgens bestekspostnr(s) ## Inclusief losmaken ondergrond Verwerken volgens eisen leverancier	m3			0,30 L
700020	510299		Aanbrengen berijdbaar gazon. Situering: ## Betreft: leveren en aanbrengen berijdbaar gazon Laagdikte 0,10 m	m2	1,00 V		
			RevivA Berijdbaar gazon volgens artikel 51.06.07 (deel 3 van dit bestek) Op een funderingslaag van funderingssubstraat, aangebracht volgens bestekspost 700010 Verwerken volgens eisen leverancier Indien nodig beregenen volgens bestekspost 700030	m3			0,10 L
700030	512399		Beregenen berijdbaar gazon. Situering: ## Betreft: indien nodig beregenen berijdbaar gazon Berijdbaar gazon aangebracht volgens bestekspost 700020	m2	1,00 V		

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 06 Bouwstoffen Groenvoorzieningen, algemeen****51 06 06 RevivA Funderingssubstraat**

- 01 Het funderingssubstraat dient een homogeen mengsel te zijn met de volgende samenstelling:
- lava 16/32
 - gebakken klei 20/40
 - teelaarde
 - groencompost
 - zuurgraad pH water 4,5-7,0
 - droge stof 80 %
 - organisch stofgehalte 5 %
 - volumegewicht bij levering 1.250 kg/m³
 - elektrische geleidbaarheid 750 uS/cm
 - watercapaciteit max. 35%
- 02 Bij regenval dient het niet verwerkte funderingssubstraat te worden afgedekt met folie.
- 03 Voor verwerking van het funderingssubstraat dienen de zijwanden en bodem van de groeiplaats te worden doorgestoken of losgespit ter voorkoming van storende lagen door bodemversmering.
- 04 De bodem van het funderingssubstraat dient zich minimaal 0,10 m boven de GHG te bevinden.
- 05 Het funderingssubstraat dient te worden verwerkt volgens voorschriften leverancier, de methode van verwerking is afhankelijk van de vochtigheid. Indien nodig het substraat vochtig genoeg houden.
- 06 Het funderingssubstraat verdichten tot een proctordichtheid 85 %.

51 06 07 RevivA Grindgazon

- 01 Het substraat dient een homogeen mengsel te zijn met de volgende samenstelling:
- lava 6/16
 - gebakken klei 5/15
 - leemhoudende teelaarde
 - zwart veen
 - groencompost
 - gecomposteerde paardenmest
 - 2,0 % graszaad, bestaande uit
 - 55% Festuca arundinacea
 - 20% Festuca rubra species
 - 15% Lolium perenne
 - 10% Poa pratensis
 - zuurgraad pH water 4,5-7,0
 - droge stof 80 %
 - organisch stofgehalte 2 %
 - volumegewicht bij levering 1.250 kg/m³
- 02 Het substraat dient binnen 24 uur na levering te worden verwerkt. Niet tijdig verwerkt substraat dient te worden afgevoerd.
- 03 Bij regenval dient het niet verwerkte substraat te worden afgedekt met folie.
- 04 Het substraat dient te worden verwerkt volgens voorschriften leverancier. Indien nodig het grindgazon vochtig genoeg houden.

HFD PAR ART LID

- 06 Het substraat bij voorkeur verwerken in het groeiseizoen, opkomst graszaad buiten groeiseizoen is afhankelijk van de weersomstandigheden.
- 07 Na aanleg het substraat niet berijden gedurende 6 weken.