

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 06 02 BOMENGRANULAAT FORTE**

01 Bomengranulaat Forte dient een homogeen mengsel te zijn met de volgende waarden:
bepaald op voedingsgrond

-	zuurgraad pH KCL	5,5-7,0
-	CaCo ₃	< 2 %
-	chloride	< 210 mg/liter
-	geleidend vermogen	< 150 mS/m
-	biologische stabiliteit	< 5 mmol O ₂ /kg os/uur
-	fosfaat (P-AI)	25-100 mg/100 gr ds
-	kalium (CAT)	300-650 mg/liter
-	magnesium (CAT)	100-350 mg/liter
-	stikstof N-totaal	80-200 mg/100 gr ds
-	schimmelbiomassa	> 125 ug/g

bepaald op samengesteld product:

-	sortering steenslag	16/32 mm
-	organisch stofgehalte	2-4 %
-	lutumgehalte	1-3 %
-	som van organisch stof en lutumgehalte	< 7 %
-	droge stof	> 85 %
-		
-		
-		
-		

02 Bij regenval dient het niet verwerkte bomengranulaat te worden afgedekt met folie.

03 Voor verwerking van het bomengranulaat dienen de zijwanden en bodem van de groeiplaats te worden doorgestoken of losgespit ter voorkoming van storende lagen door bodemversmering.

04 De bodem van het bomengranulaat dient zich minimaal 0,10 m boven de GHG te bevinden.

05 Het bomengranulaat voldoet aan de BRL 9341 en dient te worden verwerkt volgens voorschriften leverancier.