

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
4							HOUTMULCH			
400010	515499						Aanbrengen mulchlaag in gietrand. Situering: ## Betreft: leveren en aanbrengen mulchlaag in gietrand Gietrand aangebracht volgens bestekspost ## Houtmulch volgens artikel 51.06.11 (deel 3 van dit bestek) Leverancier: Van Berkel Biomassa & Bodemproducten o.g. Laagdikte 50 mm	st	1,00 V	
								m3		0,03 L
400020	510299						Aanbrengen mulchlaag in beplantingsvak. Situering: ## Betreft: leveren en aanbrengen mulchlaag in beplantingsvak Houtmulch volgens artikel 51.06.11 (deel 3 van dit bestek) Leverancier: Van Berkel Biomassa & Bodemproducten o.g. Laagdikte 50 mm	m2	1,00 V	
								m3		0,05 L

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 06 11 HOUTMULCH**

01 Houtmulch dient een homogeen mengsel te zijn met de volgende samenstelling:

- fractie grootte 20-50 mm
- zuurgraad pH kcl 5,5-7,5
- chloride < 150 mg/liter
- organisch stofgehalte > 50 %
- geleidingsvermogen EC < 2,5 mS/cm
- stabiliteit < 5 Mmol O₂/uur
- schimmelbiomassa > 250 Ugr/gr
- fosfaat P₂O₅ 250-500 mg/100 g ds
- kalium K₂O 500-1000 mg/100 g ds
- magnesium MgO 150-400 mg/100 g ds
- stikstof N-totaal 500-1000 mg/100 g ds